

Fiche technique :

MLT 737-130 PS+



| Capacities | | Métrique |
|---|-----|--|
| Max. capacity | Q | 3700 kg |
| Max. lifting height | h3 | 6.90 m |
| Max. outreach | r1 | 3.90 m |
| Reach at max. height | | 1 m |
| Breakout force with bucket | | 6236 daN |
| Weight and dimensions | | |
| Unladen weight (with forks) | | 7650 kg |
| Ground clearance | m4 | 0.41 m |
| Wheelbase | y | 2.81 m |
| Overall length to carriage (with hitch) | l11 | 4.97 m |
| Front overhang | | 1.21 m |
| Overall width | b1 | 2.39 m |
| Overall cab width | b4 | 0.95 m |
| Overall height | h17 | 2.38 m |
| Tilt-down angle | a5 | 134 ° |
| Tilt-up angle | a4 | 12 ° |
| External turning radius (over tyres) | Wa1 | 3.93 m |
| Standard tyres | | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 |
| Drive wheels (front / rear) | | 2 / 2 |
| Steering wheels (front / rear) | | 2 / 2 |
| Performances | | |
| Lifting | | 6.80 s |
| Lowering | | 7.10 s |
| Extension | | 5.80 s |
| Retraction | | 5.20 s |
| Crowd | | 3.20 s |
| Dump | | 2.80 s |
| Engine | | |
| Engine brand | | Deutz |
| Engine nom | | Stage V |
| Engine model | | TCD 3.6 L4 |
| Number of cylinders - Capacity of cylinders | | 4 - 3621 cm ³ |
| I.C. Engine power rating / Power (kW) | | 129 Hp / 95 kW |
| Max. torque / Engine rotation | | 500 Nm @1600 rpm |
| Drawbar pull (Laden) | | 7800 daN |
| Reversible fan | | Standard |
| Engine cooling system | | 4 radiators (water + intercooler + hydraulic oil + transmission oil) |
| Transmission | | |
| Transmission type | | Torque Converter with powershift |
| Number of gears (forward / reverse) | | 6 / 3 |
| Max. travel speed (may vary according to applicable regulations) | | 40 km/h |
| Differential lock | | Limited slip differential on front axle |
| Parking brake | | Automatic negative parking brake |
| Service brake | | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hydraulics | | |
| Hydraulic pump type | | Load sensing pump |
| Hydraulic flow - Pressure | | 150 l/min - 270 Bar |
| Flow sharing distributor | | Standard |
| Tank capacities | | |
| Hydraulic oil | | 135 l |
| Fuel tank | | 120 l |
| Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type) | | 10 l |
| Noise and vibration | | |
| Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm | | 72 dB(A) |
| Environmental noise (LwA) | | 105 dB(A) |
| Vibration to whole hand/arm | | < 2.50 m/s ² |
| Miscellaneous | | |
| Tractor homologation | | Tractor homologation |
| Safety cab homologation | | ROPS - FOPS cab (level 2) |
| Controls | | JSM |



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes